

PROTEK

POMPA



Teknik Bilgiler:

Debi 40 m³/h'e kadar

Basma Yüksekliđi 170 m'ye kadar

Çalıřma Sıcaklıđı 110° C'ye kadar

Gövde Basıncı 10-16 Bar

Tasarım Özellikleri:

- Hidroforlar istenilen debiye göre standart olarak tek, çift ve üç pompalı olarak üretilirler. İstek halinde 6 pompaya kadar set

yapılabilmektedir.

- Tek pompalı hidroforlarda su seviye şamandırası (elektrikli flatör) mevcuttur.
- Tek pompalı trifaze motorlu hidroforlarda faz kontrol sistemi (FKS) mevcuttur.
- Birden fazla pompalı hidroforlarda sıra deęiřtirme, faz kontrolü ve sıvı seviye kontrolü standart özelliklerdir.
- Çoklu sistemlerde pompalar su ihtiyacına göre basınç düřüklüğünü ölçü olarak sıra ile devreye girerler ve sıra ile devreden çıkarlar.
- Hidroforlar otomatik ve manuel olarak iki farklı modda çalışabilirler.
- Hidrofor panosunda kullanılan elektrik malzemeleri güvenilir ve kalite markalardan seçilmiştir.
- Hidroforlar frekans kontrollü deęişken devirli kullanıma uygundur.

Malzeme Bilgileri:

Parçanın Adı	Malzeme
Emme-Basma Gövdesi	GG25
Kademe Gövdesi	Noryl veya GG25
Çark	Noryl veya Piriç
Mil	AISI420
Koruma Sacı	AISI304
Pano	Basınç Şalteri veya Frekans Kontrollü

Kullanım Alanları:

Bina Sistemleri

Denizcilik

Gıda ve İçecek Endüstrisi

Su Temini Arıtma ve Basınçlandırması